

FICHE TECHNIQUE

Art. 5071PU



DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction PU, paume et doigts
- jauge 13
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- liseré coloré selon la taille
- coloris : gris (existe en blanc ou en noir également)

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec :

- industrie
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire

TAILLES

6 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
5	5071PU 05	
6	5071PU 06	toutes tailles :
7	5071PU 07	- 240 paires par carton
8	5071PU 08	- par sachet de 12 paires
9	5071PU 09	- emballage individuel
10	5071PU 10	
11	5071PU 11	



CERTIFICATIONS



conforme au Règlement (UE) 2016/425
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016
2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)