

# JOEY 02 ESD SRC



**LEMAITRE**

*La Sécurité depuis 1974*

## GAMME WORK SANS EMBOUT

Basket de travail ESD  
développée pour les  
conducteurs et l'artisanat  
• Affranchit de la contrainte de  
l'embout



Du 35 au 48

Réf. JOEY020NR

### Les + produit



▪ **Tige hydrofuge en cuir velours souple** combiné à un textile haute ténacité pour une chaussure résistante à l'abrasion.

▪ **Insert latéral rétro-réfléchissant** pour signaler sa présence et monter en visibilité

▪ **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne** : réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.



▪ **Dissipation des charges électro-statiques** (secteurs de l'électronique et de l'automobile,...).



### Semelle SP-Light en EVA / caoutchouc nitrile

▪ **Semelle SP-Light en caoutchouc nitrile et EVA multicouches** développée avec une structure de type sport.

▪ **Semelage résistant au froid et au chaud** CI, HI, HRO.

▪ **Très bonne résistance à la glisse** et à l'abrasion de la semelle d'usure.

▪ **Souplesse et légèreté, confort et amorti au talon.** Un témoin d'usure est intégré dans le caoutchouc de la semelle.

### APPLICATION

- Société de services, artisanat, chauffeurs, laboratoires et recherches.
- Métiers ne nécessitant pas de protection contre le choc, l'écrasement et la perforation.



[lemaître-sécurité.com](http://lemaître-sécurité.com)

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



# JOEY 02 ESD SRC



NORME EN ISO 20347 : 2012

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge finition velours noir et textile résistant à l'abrasion
- **Languette** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : SP-Light
- **Matière** : EVA / Caoutchouc nitrile
- **Dureté semelle confort** : 45 Shore A
- **Dureté semelle d'usure** : 66 Shore A
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,50 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,51 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,14 (norme  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



Joey S3 ESD SRC  
JOEYS30NR

## Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 393 g

AET N° 0075/007/161/04/19/1084 EXT 12/04/19

## Colisage

**boîte** 355 x 220 x 130 mm

**carton** 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

## Gencods

|    |               |    |               |
|----|---------------|----|---------------|
| 35 | 3237154192351 | 42 | 3237154192429 |
| 36 | 3237154192368 | 43 | 3237154192436 |
| 37 | 3237154192375 | 44 | 3237154192443 |
| 38 | 3237154192382 | 45 | 3237154192450 |
| 39 | 3237154192399 | 46 | 3237154192467 |
| 40 | 3237154192405 | 47 | 3237154192474 |
| 41 | 3237154192412 | 48 | 3237154192481 |

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20347 : 2012

### Chaussures de sécurité

01 (A) (E)

02 (A) (E) (Wru)

03 (A) (E) (Wru)

 Insert anti-perforation 1100 N :  
Protection du pied contre la perforation

|                                                                                     |                                                                               |       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| (A)                                                                                 | Chaussures antistatiques                                                      | (Ci)  | Isolation du semelage contre le froid                  |
| (E)                                                                                 | Absorption d'énergie au talon                                                 | (Hi)  | Isolation du semelage contre la chaleur                |
| (Fo)                                                                                | Résistance de la semelle aux hydrocarbures                                    | (Hro) | Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct) |
| (Wru)                                                                               | Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau | (Wr)  | Chaussure résistante à l'eau                           |
|  | Décharge électrostatique                                                      | (An)  | Protection des malléoles                               |

 Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

 Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

 =  + 

**Lemaître Sécurité**  
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)



**LEMAITRE**

La Sécurité depuis 1974

Membre du  
**SINAMAP**



DON\_LS 03 FP 0049  
mise à jour : 18/10/19