

HEBE S1P



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contre les décharges électrostatiques

- Résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
- Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer.

Du 36 au 49

Réf. HEBES1PNR

Les + produit

- Chaussure de style sportif
- Tige en textile nid d'abeille, souple et respirant.
- Modèle respirant grâce à sa doublure en textile 3D : agréable sensation de fraîcheur. Ventilation du pied à l'intérieur de la chaussure.
- Languette avec soufflet pour éviter l'infiltration de poussières et cailloux.
- Surbout renforcé en film TPU pour améliorer la durée de vie de la chaussure.



- Embout de protection : composite HDFC



- Insert anti-perforation : Textile haute ténacité "0" pénétration



Semelle GENESIS PU2D antistatique

- Absorption d'énergie au talon pour une nouvelle impulsion à chaque pas
- Semelle conçue pour les sols Indoor et urbains adaptée aux flexions fréquentes
- Arêtes latérales et talon décroché ; grip renforcé sur les barreaux d'échelles
- Soutien à la voûte plantaire, prévention des TMS
- Renforts avant et arrière

APPLICATION

- Second oeuvre, industrie automobile, logistique, services, manutention, distribution, transports
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- Attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.

HEBE S1P



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : textile nid d'abeille respirant
- **Langnette avec soufflet** : textile haute ténacité
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : GENESIS
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme ≥ 0,32)
glissement vers l'avant au talon : 0,37 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,18 (norme ≥ 0,18)
glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Ringo S3 ESD
RINGS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 987g

Certification N° OZO369-CPT002/21 Ref. GT11

Colisage

du 36 au 44		du 45 au 49	
boîte	315 x 220 x 125 mm	boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Gencods

36	3237154453360	43	3237154453438
37	3237154453377	44	3237154453445
38	3237154453384	45	3237154453452
39	3237154453391	46	3237154453469
40	3237154453407	47	3237154453476
41	3237154453414	48	3237154453483
42	3237154453421	49	3237154453490

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

(A)	Chaussures antistatiques	(Ci)	Isolation du semelage contre le froid
(E)	Absorption d'énergie au talon	(Hi)	Isolation du semelage contre la chaleur
(Fo)	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	(Hro)	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
(Wru)	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	(Wr)	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	(An)	Protection des malléoles
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
	= +		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0306
mise à jour : 16/04/2024