

# DISCOVER S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974







**ParaBolic®**  
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

Du 35 au 49

Réf. DISRS30NRSN

### Les + produit

-  **Ranger tout terrain proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
-  **Cuir hydrofuge haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (abrasion, déchirure, perforation).
- Languette avec soufflet montant** pour éviter toute infiltration de saletés.
- Tirant à l'arrière pour un enfilage facile**
- Tige de 18 mm de haut** : excellent maintien de la cheville.
- Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne** : réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
-  **Embout de protection** HDFC fibre composite
-  **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration



### Semelle TRAIL PU2D antistatique

- **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débouillage de la terre pendant la marche.
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.
- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.
- **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

### APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Terrains difficiles.



[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)

Lemaître vous protège.



# DISCOVER S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Langnette avec soufflet** : synthétique / elettera
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Col** : synthétique / elettera

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**Stelvio S3 WR semelle noire**  
STELS30BFSN

## Infos pratiques

### Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure  
pointure 38 : 600 g

### AET N°

0075/007/161/02/20/0322

### Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure  
pointure 42 : 700 g

### AET N°

0075/007/161/02/20/0323

## Colisage

### du 35 au 49

**boîte** 350 x 340 x 130 mm

**carton** 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

## Gencods

35	3237154152355	43	3237154152430
36	3237154152362	44	3237154152447
37	3237154152379	45	3237154152454
38	3237154152386	46	3237154152461
39	3237154152393	47	3237154152478
40	3237154152409	48	3237154152485
41	3237154152416	49	3237154152492
42	3237154152423		

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

### Chaussures de sécurité

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

(A)	Chaussures antistatiques	(Ci)	Isolation du semelage contre le froid
(E)	Absorption d'énergie au talon	(Hi)	Isolation du semelage contre la chaleur
(Fo)	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	(Hro)	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
(Wru)	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	(Wr)	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	(An)	Protection des malléoles

Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

= +

**Lemaitre Sécurité**  
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)

**LEMAITRE**  
La Sécurité depuis 1974

Membre du  
**SINAMAP**



DON\_LS 03 FP 0061  
mise à jour : 27/11/24