

BALDER S3S



Norme EN-ISO 20345 : 2022

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Système de laçage UTURN®

- laçage rapide,
- en nylon résistant,
- précision et ajustement

Du 35 au 49

Réf. BALDS3SNR

Les + produit



- Brodequin proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales. Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

- **Surbout en TPU injecté** : extrême résistance à l'avant

- **Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable** : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



- **Embout de protection** HDFC fibre composite.



- **Insert anti-perforation** : textile composite 78% recyclé haute ténacité « 0 » pénétration, de type PS (pointe de 3mm)



Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

- **Crampons de 4 mm** adaptés à la construction et à l'industrie lourde
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning
- **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm** : grip renforcé sur les barreaux d'échelle
- **Surface d'appui importante**, stabilité optimale
- **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon** : prévention des TMS

APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, chimie



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.



BALDER S3S



Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Langnette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Col** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0,38 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,45 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0,27 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,37 (norme $\geq 0,22$)

VARIANTE



Njord S3S SR
NJORS3SNR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 633 g

AET N°
0075/007/161/07/23/1095
EXT 08/10/24

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 713 g

AET N°
0075/007/161/07/23/1095
EXT 09/10/24

Colisage

du 35 au 39

boîte 345 x 230 x 122 mm

carton 635 x 485 x 355 mm

10 boîtes par carton

du 40 au 49

boîte 355 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154556351	43	3237154556436
36	3237154556368	44	3237154556443
37	3237154556375	45	3237154556450
38	3237154556382	46	3237154556467
39	3237154556399	47	3237154556474
40	3237154556405	48	3237154556481
41	3237154556412	49	3237154556498
42	3237154556429		

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S7S



Test de glisse

Pas de marquage **Exigences fondamentales**
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

SR Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation non-métallique résistant
à une pointe de 3 mm (type PS)

A Chaussures antistatiques

E Absorption d'énergie au talon

Fo Résistance de la semelle aux hydrocarbures

Wpa Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau

SC Résistance des pare-pierre à l'abrasion

Décharge électrostatique

Ci Isolation du semelage contre le froid

Hi Isolation du semelage contre la chaleur

Hro Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)

Wr Chaussure résistante à l'eau

LG Système grip pour échelle

An Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0322
mise à jour : 26/11/24