

DUNDEE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 39 au 47

Réf. DUNNS30NR

Les + produit



- Cuir de 2,0 mm d'épaisseur : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.



- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs : réduction de l'impact et de la fatigue

- Languette avec soufflet pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure

- Emboîtement au talon et col matelassé : stabilité renforcée, maintien du pied.

- Insert latéral rétro-réfléchissant : visibilité renforcée

- Embout de protection : polycarbonate.

- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle C07 PU2D antistatique

- Chaussant large et confortable
- Polyvalence : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm : semelle auto-nettoyante et multifonctionnelle offrant une excellente stabilité
- Attaque talonnière arrondie pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

DUNDEE S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Ducie S3 SRC
DUCNS30NR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pleine fleur finition nubuck noir
- **Langue avec soufflet** : cuir pleine fleur finition nubuck noir
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 650 g

AET N° LECFI00372565

(Extension of Certificate LEC FI00361097R1)

Colisage

du 39 au 42

boîte 315 x 220 x 125 mm

carton 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

du 43 au 47

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : C07
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

Gencods

39 3237154164396

40 3237154164402

41 3237154164419

42 3237154164426

43 3237154164433

44 3237154164440

45 3237154164457

46 3237154164464

47 3237154164471

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 Val de Moder

Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du

SINAMAP



DON_LS 03 FP 0144
mise à jour : 21/02/20