

ODIN FREEZE GEBRUIKERS INFORMATIEBLAD

Veiligheidscategorie: CAT II

GLOVE - OMSCHRIJVING

Gebreide pols met PVC-HPT coating op nylon buitenvoering met of zonder touchscreen voorzien van een inzetstuk van Terry-voering. Koudebestendig. Zeer comfortabel bij koude toepassingen. Stevige, flexibele PVC Sponge Touch coating met hydropellent technologie biedt uitstekende grip in droge en natte omstandigheden. Hoge vingergevoeligheid bij droge en natte toepassingen. Zwaar gewicht met antislip oppervlak. Naadloze nylon buitenvoering laat ademen en pluist minimaal. Actifresh of Sanitized behandeld om bescherming te bieden tegen kwalijke geurtjes. Niet aanbevolen voor vloeibare chemicaliën. Toepassing is bedoeld voor gebruik in koelruimtes, de bouw, nutsvoorzieningen en algemene toepassingen.

WARNING:

De handschoenen kan zijn eigenschappen verliezen wanneer hij nat wordt. De resultaten zijn genomen van het gecoate handpalmoppervlak van de handschoenen. Verdere informatie over de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker, bijvoorbeeld temperatuur, duur, kan worden verkregen bij de fabrikant of de aangestelde vertegenwoordiger. De handschoenen mogen niet worden gedragen wanneer er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende delen van machines.

Bij handschoenen met twee of meer lagen geeft de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weer. Handschoenen die voldoen aan de eisen voor punctiebestendigheid zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals injectienaalden. Zorg er bij het aantrekken van de handschoenen voor dat zowel de handschoen als de hand schoon zijn, de handschoen vrij is van defecten die de prestaties kunnen belemmeren, de handschoen de juiste maat heeft en de handschoen goed aansluit op de contouren en kruisingen van de vingers. Neem bij verontreiniging/transpiratie de handschoen af, laat hem drogen voordat u hem weer draagt en/of gooi hem weg, afhankelijk van de staat van de handschoen. Bij het bot worden tijdens de snijweerstandstest zijn de coupe-testresultaten slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstandstest de referentieprestatieresultaten is. Controleer de integriteit van de handschoen voor gebruik en gooi hem weg als hij beschadigd is.

Getest op capacatieve touchscreens, werkt de touchscreen-functionaliteit alleen via de wijsvinger en duim. Daarom is een nauwsluitende pasvorm van de handschoen op de hand erg cruciaal. Deze functionaliteit is afhankelijk van de touchscreen-gevoeligheid van het apparaat. De touchscreen-functie van het apparaat, indien aanwezig, moet worden ingeschakeld en aangepast. Omdat de handschoenen geleidende garens op de wijsvinger en duim hebben, niet gebruiken in gebieden met een potentieel risico op statische lading en elektrische schokken. De prestaties van de touchscreen-functionaliteit kunnen variëren als gevolg van temperatuur en vochtigheid.



EN 388:2016 **Bescherming tegen mechanische risico's**
+A1:2018



3231X

3 Slijtvastheid (Min 0, Max 4)
2 Snijweerstand (Min 0, Max 5)
3 Scheurweerstand (Min 0, Max 4)
1 Perforatieweerstand (Min 0, Max 4)
X TDM-snede (ISO 13997) (Min A, Max F)

EN 511:2006



X2X

Bescherming tegen koude

X Convectieve koude (Min 0, Max 4)
2 Contact koude (Min 0, Max 4)
X Waterpenetratie (Min 0, Max 1)

X Impliceert dat het product niet getest is.

De resultaten worden gemeten op het handpalmgebied van de handschoenen.
Behendighedsprestatieniveau 5 in overeenstemming met EN ISO 21420:2020.

EU type onderzoek uitgevoerd door SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P Ireland, (aangemelde instantie nr. 2777), in overeenstemming met Verordening EU 2016/425.

*De conformiteitsverklaring is toegankelijk via www.roxis.eu

MARKERING

Stijl / model, maat, Actifresh of Sanitized, CE markering en relevante pictogrammen met prestatieniveaus.

MAAT	7	8	9	10	11	12
EN handmaat zoals gedefinieerd in EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11	12

OPSLAG

Droog en koel bewaren in de originele verpakking, beschermt tegen direct licht.

REINIGING / ONDERHOUD/ OPSLAG:

Overtollige contaminatie moet eerst worden verwijderd en de handschoenen kunnen worden ontsmet en vervolgens met schoon water worden afgespoeld en gedroogd, bij voorkeur met wat luchtbeweging. Als de contaminatie niet te verwijderen is of een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om de linker- en rechterhandschoen afwisselend met de gehandschoende hand uit te trekken, zodat de handschoenen verwijderd worden zonder dat de contaminatie in contact komt met de blote handen.

Bewaar handschoenen bij voorkeur bij 5-25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte in de oorspronkelijke verpakking. Voorkom direct zonlicht. De handschoen kan beter niet gewassen worden, maar het oppervlak kan gereinigd worden met een vochtige doek.

GEBRUIKSBEPERKING / RISICO:

Handschoenen zijn bedoeld om handen te beschermen in een werkomgeving in overeenstemming met EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006 en EN ISO21420:2020. De gebruiker moet de risico's evalueren en bepalen op basis van de beoogde toepassing en de handschoenen alleen gebruiken voor de beoogde toepassing. Bij de risico-evaluatie moet rekening worden gehouden met de beschermingsniveaus en de geharmoniseerde normen waarop de handschoenen getest zijn.

De beschreven handschoenenreeks zijn geëvalueerd door tests volgens EN 511:2006, EN388:2016+A1:2018, EN ISO21420:2020 en Verordening EU 2016/425 dekt alle redelijkerwijs voorzienbare risico's.

VEROUDERING/VERWIJDERING:

When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

ALGEMEEN

Van geen van de grondstoffen of processen die gebruikt worden bij de productie van deze producten is bekend dat ze een schadelijk effect hebben op de drager.

De resultaten van de tests zouden moeten helpen bij de handschoenselectie, maar de werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen niet worden gesimuleerd en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, niet van de fabrikant, om te bepalen of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.

ROX
Industrielaan 14
8810 Lichtervelde
België
www.roxis.eu

TVA-BTW: BE0400238430
BCE: 0400 238 430 | RPR Oostende

BNP: IBAN: BE60 0014 7454 2870
BIC: GEBA BE BB



T +32 (0)51 72 9112
F +32 (0)51 67 00 34



info@roxis.eu



www.roxis.eu