

MAX HYDRO RIGGER S7S



Nieuwe norm 2022 :
Norm EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE

Veiligheid sinds 1974

VOORLOPIG PRODUCTBLAD

Enkelstabilisator en
gewatteerde kraag: :

Optimale ondersteuning
van de voet, voorkomt
verstuikingen.

Over Cap gevormd uit PU

Zeer resistent, lange le-
vensduur.



Verhoging aan de hak en
gripsysteem voor ladders:

Ideaal voor werkzaamhe-
den op ladders en steigers

Van 38 tot

Ref. MAXRS7SBR

De pluspunten



■ **Zeer sterk leer met een dikte van 2,0 mm:**
bescherming tegen slijtage, scheuren,
binnendringend water en perforaties.

■ **3D micro-geventileerde textielvoering** aange-
naam gevoel van comfort en frisheid

■ **Comfortzool met schokdempend kussen in de
hiel:** vermindering van impact en vermoeidheid,
preventie van spier- en skeletaandoeningen

■ **Zijdelingse verstevigingsbanden en
TPU-bescherming aan de achterkant:** om het
aan- en uittrekken te vergemakkelijken



■ **Beschermkapje:** HDFC-composietvezel.



■ **Anti-perforatie-inzetstuk:** Zeer sterk
composiettextiel, penetratiegraad "0". Type PS
(punt van 3 mm).



Antistatische NAVIGATOR PU2D-zool

■ **Afvoerkanalen voor vloeistoffen en klauwen**
voor een betere grip op losse grond

■ **Zijranden en hak van 13 mm :** versterkte grip
op de sporten van de ladder die voldoen aan de
aanvullende LG-eis.

■ **Ondersteuning van de voetboog en
demping bij de hiel :** preventie van spier- en
skeletaandoeningen

■ **Geteste en gecertificeerde zool** aan de
nieuwe aanvullende eis van de genormeerde
slipweerstand SR.

TOEPASSING

- Gebruik Buiten, bouw, ruwbouw
- Netwerken, groene ruimtes, landbouw,
wegenwerken



lemaitre-securite.com

Lemaitre beschermt u.



MAX PLUS HIGH UK BROWN S3S



Nieuwe norm 2022 :
Norm EN ISO 20345 : 2022

VARIANT



Max hydro enkel boot
S7S SR

Kenmerken van de stengel

- **Bovenmateriaal** : waterafstotend leer, enkelstabilisator
- **Voering** : 3D-microgeventileerd textiel

Kenmerken van de zool

- **Naam** : NAVIGATOR PU2D
- **Materiaal** : polyurethaan / polyurethaan
- **Antistatische zool**
- **Hechtingscoëfficiënt (fundamentele eisen)** :
voorwaartse verschuiving van de hiel: 0,50 (norm $\geq 0,31$)
achterwaartse verschuiving van het voorste deel: 0,46 (norm $\geq 0,36$)
- **Hechtingscoëfficiënt SR**:
voorwaartse verschuiving van de hiel: 0,28 (norm $\geq 0,19$)
achterwaartse verschuiving van het voorste deel: 0,27 (norm $\geq 0,22$)

Gencods

38	3237154611388	46	3237154611463
39	3237154611395	47	3237154611470
40	3237154611401	48	3237154611487
41	3237154611418	49	3237154611494
42	3237154611425	50	3237154611500
43	3237154611432		
44	3237154611449		
45	3237154611456		

Fundamentele en aanvullende eisen van de norm EN ISO 20345: 2022

Veiligheidsschoenen

S3S



Glijtest

Geen markering
Fundamentele eisen
Schoen die slipvast is op tegelvloeren met een oplossing van natriumlaurylsulfaat (NaLS).



Schoen die bestand is tegen uitglijden op een met glycerine betegelde vloer.



Niet-metalen neus 200 J:
Bescherming van de voorvoet tegen stoten en beknelling



Niet-metalen antiperforatie-inzetstuk, bestand tegen een punt van 3 mm (type PS)



Antistatische schoenen



Energieabsorptie in de hiel



Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen



Weerstand van de bovenkant van de schoen tegen penetratie en waterabsorptie



Slijtvastheid van steenslagbescherming



Elektrostatische ontlading



Isolatie van de zool tegen kou



Isolatie van de zool tegen warmte



Hittebestendigheid van de zool (direct contact)



Waterbestendige schoen



Gripsysteem voor ladder



Bescherming van de enkelnobbels

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE

Veiligheid sinds 1974

Lid van
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0351
mise à jour : 22/10/25