

MAX HYDRO ANKEL BOOT S7S

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Nieuwe norm 2022 :
Norm EN ISO 20345 : 2022

Micrometrische klemming

Snelle vetersluiting,
van stevig nylon,
nauwkeurig en goed

Enkelstabilisator en gewatteerde kraag:

Optimale ondersteuning
van de voet, voorkomt
verstuikingen.

Tong met leren balg:

Voorkomt het binnendringen van
grind, stof en vloeistoffen

Over Cap gevormd uit PU :

Zeer resistent, langdurige
levensduur.

Lg Verhoging aan de hak en gripsysteem voor ladders:

Ideaal voor werkzaamhe-
den op ladders en steigers

Van 38 tot 50

Ref. MAXPS7SNR

De pluspunten



■ **Zeer sterk leer met een dikte van 2,0 mm:**
bescherming tegen slijtage, scheuren,
binnendringend water en perforaties.

■ **3D micro-geventileerde textielvoering** aange-
naam gevoel van comfort en frisheid

■ **Comfortzool met schokdempend kussen in de
hiel:** vermindering van impact en vermoeidheid,
preventie van spier- en skeletaandoeningen



■ **Beschermkapje:** HDFC-composietvezel



■ **Anti-perforatie-inzetstuk:** Zeer sterk
composiettextiel, penetratiegraad "0". Type PS (punt
van 3 mm).

NAVIGATOR PU2D antistatische zool

■ **Afvoerkanalen voor vloeistoffen en klauwen**
voor een betere grip op losse grond

■ **Zijranden en 13 mm verlaagde hiel:**
versterkte grip op de sporten van de ladder die
voldoen aan de aanvullende LG-eis.

■ **Ondersteuning van de voetboog en
demping bij de hiel:** preventie van spier- en
skeletaandoeningen

■ **Geteste en gecertificeerde zool** aan de
nieuwe aanvullende eis van de genormeerde
slipweerstand SR.

TOEPASSING

- Gebruik Buiten, bouw, ruwbouw
- Netwerken, groene ruimtes, landbouw,
wegenwerken

lemaitre-securite.com

Lemaitre beschermt u - Lemaitre takes care



MAX HYDRO ANKEL BOOT S7S

VARIANT



Nieuwe norm 2022 :
Norm EN ISO 20345 : 2022



Max hydro rigger
S7S SR

Kenmerken van de schacht

- **Bovenmateriaal:** waterafstotend leer, enkelstabilisator
- **Tong met balg:** waterafstotend leer
- **Voering:** 3D-microgeventileerd textiel

Kenmerken van de zool

- **Naam:** NAVIGATOR PU2D
- **Materiaal:** polyurethaan
- **Antistatische zool**
- **Hechtingscoëfficiënt (fundamentele eisen):**
voorwaartse verschuiving van de hiel: 0,50 (norm $\geq 0,31$)
achterwaartse verschuiving van het voorste deel: 0,46 (norm $\geq 0,36$)
- **Hechtingscoëfficiënt SR:**
voorwaartse verschuiving van de hiel: 0,28 (norm $\geq 0,19$)
achterwaartse verschuiving van het voorste deel: 0,27 (norm $\geq 0,22$)

Gencods

38	3237154610381	46	3237154610466
39	3237154610398	47	3237154610473
40	3237154610404	48	3237154610480
41	3237154610411	49	3237154610497
42	3237154610428	50	3237154610503
43	3237154610435		
44	3237154610442		
45	3237154610459		

Fundamentele en aanvullende eisen van de norm EN ISO 20345: 2022

Veiligheidsschoenen

S3S



Glijtest

Geen
markering

Fundamentele eisen
Slippendichte schoen op tegelvloer
met een natriumlaurylsulfaatoplossing (NaLS).

SR
Slippervrije schoen op tegelvloeren met glycerine.

Niet-metalen neus 200 J:
Bescherming van de voorvoet tegen stoten en beknelling

Niet-metalen antiperforatie-inzetstuk, bestand tegen een punt van 3 mm (type PS)

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| A | Antistatische schoenen | Ci | Isolatie van de zool tegen kou |
| E | Energieabsorptie in de hiel | Hi | Isolatie van de zool tegen warmte |
| Fo | Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen | Hro | Hittebestendigheid van de zool (direct contact) |
| Wpa | Weerstand van de bovenkant van de schoen tegen penetratie en waterabsorptie | Wr | Waterbestendige schoen |
| SC | Slijtvastheid van steenslagvangers | LG | Gripsysteem voor ladder |
| ESD | Elektrostatische ontlading | An | Bescherming van de enkelnobbels |

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Lid van
SINAMAP

DON_L04 FPNL 0002
update : 17/10/25

